650-670 Watt

85 ± 5% Bifaciality

BIFACIAL MODULE

- IEC61215:2021 / IEC61730:2023
- IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804
- I 9001:2015: lt t t
- I 14001:2015: E t t t
- I 45001:2018: t l t f t t t

JKM650-670N-66QL6-BDV-P eli i a

Cell Type	
No. of Cells	264 (66×4)
Dimensions	2382×1134×30 mm
Weight	32.5 kg
Front Glass	2.0 mm, Anti-reflection Coating
Back Glass	2.0 mm, Heat Strengthened Glass
Frame	Anodized Aluminium Alloy
Junction Box	IP68 Rated
	4.0 mm^2 (+): 600 mm , (-): 400 mm or Customized Length

Maximum Power - Pmax [Wp]		
Maximum Power Voltage - Vmp [V]		
Maximum Power Current - Imp [A]		
Open-circuit Voltage - Voc [V]		
Short-circuit Current - Isc [A]		
Module Efficiency STC [%]		
	0 ~ +3 %	
	-0.26 %/°C	
	-0.24	%
	-0l/	

H H

-40 °C ~ +70 °C
1500 VDC (IEC)
35 A
φVoc: 98±5 %, φIsc: 85±5 %, φPmax: 85±5 %